

## วิธีปฏิบัติงานการขออนุญาตทำงานในที่สูง

### คำจำกัดความ

**กนอ.** หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

**สทร.** หมายถึง สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

**ผอ.สทร.** หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

**งานในที่สูง** หมายถึง การปฏิบัติงานในที่ที่มีความสูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป

**งานก่อสร้าง** หมายถึง การประกอบกิจการเกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทุกชนิด เช่น อาคาร ถนน อุโมงค์ ท่าเรือ คานเรือ สะพานเทียบเรือ สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา รั้ว กำแพง ประตู ป้ายหรือสิ่ง ที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย พื้นี่หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อจอดรถ กลับริด และทางเข้าออกของรถ และหมายรวมถึง การต่อเติม ซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือการรื้อถอนทำลายสิ่งก่อสร้าง นั้น

### กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

1) ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 88 ว่าด้วย เรื่องการใช้บริการ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม การป้องกัน อุบัติภัยและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับท่าเรือ พ.ศ.2539

2) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551

### วิธีการปฏิบัติงาน

1) ขั้นตอนการขออนุมัติ/ อนุญาต

- 1.1 ลูกค้า/ ผู้ใช้บริการ/ Ship Agent/ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ประสงค์จะขออนุญาตในการทำงานในที่สูง จะต้องยื่นแบบฟอร์มใบขออนุญาตทำงานในที่สูง (สทร.ค บพ.15.7.1) ก่อน เวลาที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ 3 วันทำการ พร้อมเอกสารชี้แจงลักษณะงาน
- 1.2 เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการรับแบบฟอร์มคำขออนุญาต พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ และถูกต้องเบื้องต้น แล้วลงทะเบียนรับเข้า เพื่อนำเสนอ ผอ.สทร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาต่อไป
- 1.3 ผอ.สทร.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาคำขออนุญาต หากไม่อนุญาตให้แจ้งเหตุผล และส่งคืนให้ผู้ขออนุญาต แต่ถ้าอนุญาตให้ดำเนินการต่อไปตามข้อ 1.4
- 1.4 ผู้ขออนุญาต เมื่อได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ให้สามารถดำเนินการตามที่ขอได้ โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบของท่าเทียบเรือที่ใช้บริการ/ บริเวณที่ปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด

2) การปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างปฏิบัติงาน

- 2.1 การทำงานก่อสร้างที่มีความสูงเกิน 2.0 เมตรขึ้นไป จะต้องจัดให้มี นั่งร้าน บันได ขาหยั่ง หรือม้ายืน และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการตก การปฏิบัติงานที่มีความสูงเกินกว่า 4 เมตร นอกจากต้องมีนั่งร้านแล้ว จะต้องใช้เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ด้วย
- 2.2 ระหว่างการปฏิบัติงาน จะต้องมิให้หัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน

- 2.3 นักร้านโลหะจะต้องออกแบบให้รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของน้ำหนักใช้งานและมีบันไดขึ้นลงอย่างถูกต้องเหมาะสม
  - 2.4 ควบคุมมิให้มีการทำงานบนนักร้านที่ชำรุดจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ รวมทั้ง ห้ามปฏิบัติงานบนนักร้านขณะมีพายุ
  - 2.5 ต้องกำหนดระยะปลอดภัยในการใช้นักร้านบริเวณใกล้สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
  - 2.6 การส่งเครื่องมือหรือวัสดุ ขึ้น-ลง จะต้องใช้รอกหรือเชือกผูก ห้ามโยนหรือทิ้งเครื่องมือลงมา เพื่อป้องกันอันตรายกับบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ด้านล่าง
  - 2.7 กรณีมีความต้องการใช้ความร้อน ห้ามใช้เชือกแขวน ให้ใช้ลวดโลหะแทน
  - 2.8 ต้องมีกระเป่าหรือภาชนะที่เหมาะสมใส่หรือบรรจุเครื่องมือให้เรียบร้อย
  - 2.9 ห้ามผู้ปฏิบัติงานยืนบนท่อทุกชนิดหรือรางสำหรับเดินสายไฟหรือรางน้ำ
  - 2.10 ห้ามปฏิบัติงานในที่สูงในเวลากลางคืน
  - 2.11 ต้องติดตั้งป้ายเตือนภัยและแสดงแนวเขตการทำงานให้ผู้สัญจรทราบ
  - 2.12 ขณะปฏิบัติงานทาสี จะต้องมียุกรณ์/ วัสดุสำหรับรองสีที่หยดหรือกระเด็นเปื้อนบริเวณใกล้เคียง
- 3) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบการควบคุมการปฏิบัติงานในที่สูงของท่าเทียบเรือกับผู้ให้บริการ โดยบันทึกผลการตรวจสอบในแบบฟอร์มขออนุญาตทำงานในที่สูงของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.ค บพ.15.7.1)
  - 4) หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจากการปฏิบัติงานในที่สูง ให้ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินของท่าเรือที่ใช้บริการ/ บริเวณที่ใช้ปฏิบัติงาน

#### เอกสารสนับสนุน

- แบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติงานในที่สูงที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.ค บพ.15.7.1)